

ZOOMLION

PLATAFORMA ELEVADORA TIPO TIJERA TODO TERRENO

Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA

PUNTOS DESTACADOS

Alto Rendimiento

- ▶ Capacidad de 680 kg y alta eficiencia de trabajo
- ▶ Tracción en las cuatro ruedas y eje oscilante que mejoran la capacidad todoterreno de la máquina
- ▶ Función de nivelación con un click
- ▶ Sistema de alimentación bilateral que es eficaz para reducir el ruido

Alta rentabilidad

- ▶ Nudillos libres de lubricación y mantenimiento
- ▶ Bandeja extraíble que facilita el mantenimiento

CARACTERÍSTICAS

Configuración estándar

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Control proporcional | Sistema de diagnóstico de fallas |
| Alarma de todos los movimientos | Sistema de protección contra inclinación |
| Barandillas plegables | Bocina |
| Luz estroboscópica de trabajo | Horómetro |
| Puerta de cierre automático | Plataforma de extensión en ambas direcciones |
| Sistema de frenado automático | Barra de soporte de mantenimiento seguro |
| Sistema de descenso de emergencia | Sistema de detección de carga |
| Botón de parada de emergencia | Alimentación de AC a la plataforma |

Accesorios y opcionales

- Luces de trabajo de la plataforma
- Línea de aire a la plataforma
- Barra protectora superior
- Aceite hidráulico para bajas temperaturas
- Aceite hidráulico sintético biodegradable



ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

Tel: 0086(731)-88353680, 0086(731)-88250971
Correo electrónico: awp@zoomlion.com

Dir: Xulong Nan Lu 701, Nuevo distrito de Xiangjiang, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES DE LA MINI PLATAFORMA ELEVADORA TIPO TIJERA

TERRENO ABRUPTO

Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA

Modelo	ZS1623RT	
	Métrico	Imperial
Tamaño		
Altura de trabajo	18m	59ft
A - Altura de la plataforma - elevada	16m	52ft 6in
B - Altura de la plataforma - plegada	2.03m	6ft 8in
C - Tamaño (longitud) de la plataforma	3.98m	13ft 1in
D - Tamaño (ancho) de la plataforma	1.83m	6ft
Extensión de la plataforma	1.3m	4ft 3in
Altura total (barandillas elevadas)	3.16m	10ft 4in
E Altura total (barandillas plegadas)	2.47m	8ft 1in
F - Longitud total	4.88m	16ft
G - Ancho total	2.3m	7ft 7in
H - Distancia entre ejes	2.9m	9ft 6in
I - Distancia al suelo	0.275m	
Rendimiento		
Carga nominal	680kg	1500lb
Carga de trabajo segura de plataforma extendida	230kg	510lb
Altura de conducción	9m	29ft 6in
Número máximo de trabajadores	4	
Velocidad de conducción (estado plegado)	6.5km/h	4mph
Velocidad de conducción (estado elevado)	0.5km/h	0.3mph
Radio de giro (interior)	2.75m	9ft
Radio de giro (tipo exterior)	5.8m	19ft
Tiempo de ascenso/descenso	60/65s	
Pendiente superable	40%(22°)	
Pendiente máxima de trabajo (lateral/vertical)	2°/3°	
Accionamiento	4WD	
Neumaticos	Neumáticos rellenos de espuma 315/55 D20 Neumáticos macizos 33×12-20/8	
Potencia		
Motor	Kubota V2403 36kw/2600rpm (EU III) Kubota V2403 36.8kw/2700rpm (EU V)	
Capacidad del depósito de combustible	105L	27.7 (us gal)
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	100L	26.4 (us gal)
Peso		
Total	8650kg	19070lb

