

# PLATAFORMA ELEVADORA TIPO TIJERA TODO TERRENO ZS1623RT

Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA

**ZOOMLION**



## ★ PUNTOS DESTACADOS

### Alto Rendimiento

- ▶ Capacidad de 680 kg y alta eficiencia de trabajo
- ▶ Tracción en las cuatro ruedas y eje oscilante que mejoran la capacidad todoterreno de la máquina
- ▶ Función de nivelación con un click
- ▶ Sistema de alimentación bilateral que es eficaz para reducir el ruido

### Alta rentabilidad

- ▶ Nudillos libres de lubricación y mantenimiento
- ▶ Bandeja extraíble que facilita el mantenimiento

## ✓ CARACTERÍSTICAS

### Configuración estándar

Control proporcional	Sistema de diagnóstico de fallas
Alarma de todos los movimientos	Sistema de protección contra inclinación
Barandillas plegables	Bocina
Luz estroboscópica de trabajo	Horómetro
Puerta de cierre automático	Plataforma de extensión en ambas direcciones
Sistema de frenado automático	Barra de soporte de mantenimiento seguro
Sistema de descenso de emergencia	Sistema de detección de carga
Botón de parada de emergencia	Alimentación de AC a la plataforma

### Accesorios y opciones

- Luces de trabajo de la plataforma
- Línea de aire a la plataforma
- Barra protectora superior
- Aceite hidráulico para bajas temperaturas
- Aceite hidráulico sintético biodegradable

## ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

Tel: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971  
Correo electrónico: awp@zoomlion.com  
Web: www.zoomlion-access.com

# ESPECIFICACIONES PRINCIPALES DE LA PLATAFORMA ELEVADORA TIPO TIJERA TERRENO ABRUPTO ZS1623RT

Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA

Modelo	ZS1623RT	
	Métrico	Imperial
<b>Tamaño</b>		
Altura de trabajo	18m	59ft
A - Altura de la plataforma - elevada	16m	52ft 6in
B - Altura de la plataforma - plegada	2.03m	6ft 8in
C - Tamaño (longitud) de la plataforma	3.98m	13ft 1in
D - Tamaño (ancho) de la plataforma	1.83m	6ft
Extensión de la plataforma	1.3m	4ft 3in
Altura total (barandillas elevadas)	3.16m	10ft 4in
E Altura total (barandillas plegadas)	2.47m	8ft 1in
F - Longitud total	4.88m	16ft
G - Ancho total	2.3m	7ft 7in
H - Distancia entre ejes	2.9m	9ft 6in
I - Distancia al suelo	0.275m	
<b>Rendimiento</b>		
Carga nominal	680kg	1500lb
Carga de trabajo segura de plataforma extendida	230kg	510lb
Altura de conducción	9m	29ft 6in
Número máximo de trabajadores	4	
Velocidad de conducción (estado plegado)	6.5km/h	4mph
Velocidad de conducción (estado elevado)	0.5km/h	0.3mph
Radio de giro (interior)	2.75m	9ft
Radio de giro (tipo exterior)	5.8m	19ft
Tiempo de ascenso/descenso	60/65s	
Pendiente superable	40%(22°)	
Pendiente máxima de trabajo (lateral/vertical)	2°/3°	
Accionamiento	4WD	
Neumaticos	Neumáticos rellenos de espuma 315/55 D20 Neumáticos macizos 33×12-20/8	
<b>Potencia</b>		
Motor	Kubota V2403 36kw/2600rpm (EU III) Kubota V2403 36.8kw/2700rpm (EU V)	
Capacidad del depósito de combustible	105L	27.7 (us gal)
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	100L	26.4 (us gal)
<b>Peso</b>		
Total	8650kg	19070lb

