

PLATAFORMA ELEVADORA TIPO TIJERA TODO TERRENO ZS1218ERT

Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA

ZOOMLION



★ PUNTOS DESTACADOS

Alto Rendimiento

- ▶ Conducción posible a máxima altura, alta eficiencia de trabajo
- ▶ Tracción con motor de corriente alterna y eje oscilante
- ▶ Función de nivelado automático
- ▶ Capacidad de pendiente del 40%, buena adaptabilidad
- ▶ Gran despeje del suelo, fácil de transitar
- ▶ Liviano y compacto para una aplicación flexible

Alta rentabilidad

- ▶ Articulaciones sin necesidad de lubricación y libres de mantenimiento
- ▶ Bandeja extensible fácil de mantener

✓ CARACTERÍSTICAS

Configuración estándar

Control proporcional	Sistema de diagnóstico de fallas
Alarma de todos los movimientos	Sistema de protección contra inclinación
Barandillas plegables	Bocina
Luz estroboscópica de trabajo	Horómetro
Puerta de cierre automático	Plataforma de extensión en ambas direcciones
Sistema de frenado automático	Barra de soporte de mantenimiento seguro
Sistema de descenso de emergencia	Sistema de detección de carga
Botón de parada de emergencia	Alimentación de AC a la plataforma

Accesorios y opciones

Luces de trabajo de la plataforma
Línea de aire a la plataforma



ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

Tel: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971
Correo electrónico: awp@zoomlion.com
Web: www.zoomlion-access.com

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES DE LA PLATAFORMA ELEVADORA TIPO TIJERA TERRENO ABRUPTO **ZS1218ERT**

Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA

Model	ZS1218ERT	
	Imperial	Metric
Size		
Work Height	45ft 3in	13.8m
A - Platform Height-Elevated	38ft 9in	11.8m
B - Platform Height-Stowed	5ft 5in	1.65m
C - Platform Length (With/Without Outriggers)	9ft	2.75m
D - Platform Width	5ft	1.52m
Platform Extension	3ft 11in	1.2m
E - Overall Height (Rails Up)	9ft	2.74m
Overall Height (Rails Down)	6ft 9in	2.05m
F - Overall Length (With/Without Outriggers)	11ft 6in	3.5m
G - Overall Width	5ft 9in	1.75m
H - Wheelbase	6ft 5in	1.95m
I - Ground Clearance	9.5in	0.24m
Performance		
Platform Capacity	770lb	350kg
Capacity on Deck Extension	250lb	113kg
Drive Height	full height	
Max. Number of Workers	3/2	
Drive Speed (Stowed)	3.7mph	6km/h
Drive Speed (Raised)	0.3mph	0.5km/h
Turning Radius (Inside)	6ft 7in	2.0m
Turning Radius (Outside)	13ft 9in	4.2m
Lifting Motor	48V/5.0KW	
Drive Motor	2×32VAC/3.3KW	
Up/Down Time	55/50s	
Gradeability	40%	
Max. Working Slope (Lateral/Vertical)	2°/3°	
Control	Proportional Control	
Drive	Rear Wheels	
Brake	Rear Wheels	
Tire	Ø27in×12in	Ø675mmX280mm
Power		
Battery	8×6V/220Ah (DISCOVER) 8×6V/230Ah (QUIMO)	
Charger	48V/35A	
Weight		
Gross (With/Without Outriggers)	10800lb	4900kg

